





TAPPETI MODULARI. ULTRA-RESISTENTI.

Sistema modulare ad alta resistenza per postazioni di lavoro in piedi ad uso intensivo. Facile da installare, ampliare e riconfigurare.

- Superficie con cupole comprimibili ad effetto molla per un eccellente supporto ergonomico.
- Sistema di aggancio ultra-resistente progettato per un uso intensivo, fino a 24/7 e su più turni.

Ammortizzazione	Media
Distribuzione della pressione	Massima
Ritorno elastico	Massimo
Aderenza della superficie superiore	Standard
Aderenza al pavimento	Standard



Utilizzo raccomandato

Per ambienti asciutti ad uso intensivo, con carrelli, sedie da lavoro, spruzzi di saldatura o contatto con olio.

Linee guida ergonomiche

- Per un lavoro quotidiano e continuativo in piedi.
- Adatto a persone di tutte le corporature

Configurazioni disponibili

- Piastrelle modulari da 46 × 46 cm.
- Rampe di sicurezza gialle e nere.
- Kit per postazione di lavoro disponibili in 3 dimensioni standard.
- Compatibile con tutta la Serie H.

Garanzia a vita

Contro i difetti di fabbricazione



IN COLLABORAZIONE CON ergoadvantage

SPECIFICHE TECNICHE

Materiale	PVC riciclato al 100%.
Classe di resistenza al fuoco	C _{fl} – s2
Classe antiscivolo	R10
Capacità di carico massima	Standard: 1.000 kg/m ² Carico mobile max. consigliato: 300 kg Con inserti opzionali per carichi pesanti: fino a 4.500 kg/m ²
Resistenza alla saldatura	Alta
Resistenza all'umidità	Alta
Resistenza agli oli	Alta
Resistenza chimica	Standard industriale
Riciclabile	Si
REACH	Si
Privo di ftalati	Si

INSTALLAZIONE & MANUTENZIONE

Preparazione della superficie: il pavimento deve essere pulito, asciutto e privo di polvere o grasso.

Posa del tappeto: incastra le piastrelle tra loro per creare l'area desiderata.

Pulizia ordinaria: spazza o risciacqua con acqua per rimuovere polvere, sporco e residui.

Pulizia profonda: utilizza un detergente per pavimenti a pH neutro e strumenti non abrasivi; risciacqua accuratamente per eliminare ogni residuo. Evita prodotti chimici aggressivi e tamponi abrasivi che possono riempire la texture antiscivolo o ridurre la trazione.

Piastrella Serie H1




Codice articolo	Dimensioni	Peso (kg)	Spessore	Finitura superiore	Colore
H1T4646CDBL	46 cm x 46 cm	2.5 kg	2.5 cm	Cupola di compressione	Nero

Kit per postazione di lavoro Serie H1

Kit preconfigurati in dimensioni standard, completi di piastrelle modulari e rampe di sicurezza gialle su tutti e quattro i lati.



Codice articolo	Dimensioni	Peso (kg)	Spessore	Finitura superiore	Colore
H1K0033CDBY	112 cm x 112 cm	16 kg	2.5 cm	Cupola di compressione	Nero/Giallo
H1K0035CDBY	158 cm x 112 cm	22 kg	2.5 cm	Cupola di compressione	Nero/Giallo
H1K0038CDBY	249 cm x 112 cm	33 kg	2.5 cm	Cupola di compressione	Nero/Giallo



Rampe di sicurezza gialle

Codice articolo	Dimensioni	Peso (kg)	Spessore	Finitura superiore	Colore
HRF1046CDYL	Femmina 46 cm x 10 cm (standard)	0.54 kg	2.5 cm	Cupola di compressione	Giallo
HRF1055CDYL	Femmina 55 cm x 10 cm (con angolo)	0.68 kg	2.5 cm	Cupola di compressione	Giallo
HRM1046CDYL	Maschio 46 cm x 10 cm (standard)	0.64 kg	2.5 cm	Cupola di compressione	Giallo
HRM1055CDYL	Maschio 55 cm x 10 cm (con angolo)	0.73 kg	2.5 cm	Cupola di compressione	Giallo



Rampe di sicurezza nere

Codice articolo	Dimensioni	Peso (kg)	Spessore	Finitura superiore	Colore
HRF1046CDBL	Femmina 46 cm x 10 cm (standard)	0.54 kg	2.5 cm	Cupola di compressione	Nero
HRF1055CDBL	Femmina 55 cm x 10 cm (con angolo)	0.68 kg	2.5 cm	Cupola di compressione	Nero
HRM1046CDBL	Maschio 46 cm x 10 cm (standard)	0.64 kg	2.5 cm	Cupola di compressione	Nero
HRM1055CDBL	Maschio 55 cm x 10 cm (con angolo)	0.73 kg	2.5 cm	Cupola di compressione	Nero