







ULTRA-RESISTENTI. MASSIMA ADERENZA.

Sistema modulare ad alta resistenza per postazioni di lavoro in piedi che richiedono maggiore aderenza. Facile da installare, ampliare e riconfigurare.

- Superficie in ossido di alluminio per un'aderenza eccezionale e una maggiore resistenza a oli, sostanze chimiche e calore.
- Progettato per un uso intensivo, fino a 24/7 e su più turni.

Ammortizzazione	Media
Distribuzione della pressione	Massima
Ritorno elastico	Massimo
Aderenza della superficie superiore	Massima
Aderenza al pavimento	Standard



Utilizzo raccomandato

Per ambienti ad uso intensivo con forte esposizione a oli, lubrificanti o spruzzi di saldatura.

Linee guida ergonomiche

- Per un lavoro quotidiano e continuativo in piedi.
- Adatto a persone di tutte le corporature.

Configurazioni disponibili

- Piastrelle modulari da 46 × 46 cm.
- Rampe di sicurezza gialle.
- Kit per postazione di lavoro disponibili in 3 dimensioni standard.
- Compatibile con tutta la Serie H.

Garanzia di 2 anni

Copertura contro difetti di fabbricazione



IN COLLABORAZIONE CON ergoadvantage

SPECIFICHE TECNICHE

Materiale	PVC riciclato al 100% con superficie in graniglia di ossido di alluminio.
Classe di resistenza al fuoco	Cfl-s2
Classe antiscivolo	R13
Capacità di carico massima	Standard: 1.000 kg/m ² Carico mobile max. consigliato: 300 kg Con inserti opzionali per carichi pesanti: fino a 4.500 kg/m ²
Resistenza alla saldatura	Alta
Resistenza all'umidità	Alta
Resistenza agli oli	Alta
Resistenza chimica	Standard industriale
Riciclabile	Si
REACH	Si
Privo di ftalati	Si

INSTALLAZIONE & MANUTENZIONE


Preparazione della superficie: il pavimento deve essere pulito, asciutto e privo di polvere o grasso.

Posa del tappeto: incastra le piastrelle tra loro per creare l'area desiderata.

Pulizia ordinaria: spazza o risciacqua con acqua per rimuovere polvere, sporco e residui.

Pulizia profonda: utilizza un detergente per pavimenti a pH neutro e strumenti non abrasivi; risciacqua accuratamente per eliminare ogni residuo. Evita prodotti chimici aggressivi e tamponi abrasivi che possono riempire la texture antiscivolo o ridurre la trazione.


Piastrella Serie H3



Codice articolo	Dimensioni	Peso (kg)	Spessore	Finitura superiore	Colore
H3T4646CDBL	46 cm x 46 cm	3.4 kg	2.5 cm	Cupola di compressione antiscivolo	Nero


Kit per postazione di lavoro Serie H3

Kit preconfigurati in dimensioni standard, completi di piastrelle modulari e rampe di sicurezza gialle su tutti e quattro i lati.



Codice articolo	Dimensioni	Peso (kg)	Spessore	Finitura superiore	Colore
H3K0033CDBY	112 cm x 112 cm	18 kg	2.5 cm	Cupola di compressione antiscivolo	Nero/Giallo
H3K0035CDBY	158 cm x 112 cm	29 kg	2.5 cm	Cupola di compressione antiscivolo	Nero/Giallo
H3K0038CDBY	249 cm x 112 cm	41 kg	2.5 cm	Cupola di compressione antiscivolo	Nero/Giallo

Rampe di sicurezza gialle



Codice articolo	Dimensioni	Peso (kg)	Spessore	Finitura superiore	Colore
HRF1046ASYL	Femmina 46 cm x 10 cm (standard)	0.73 kg	2.5 cm	Antiscivolo	Giallo
HRF1055ASYL	Femmina 55 cm x 10 cm (con angolo)	0.86 kg	2.5 cm	Antiscivolo	Giallo
HRM1046ASYL	Maschio 46 cm x 10 cm (standard)	0.82 kg	2.5 cm	Antiscivolo	Giallo
HRM1055ASYL	Maschio 55 cm x 10 cm (con angolo)	0.91 kg	2.5 cm	Antiscivolo	Giallo