





TAPIS MODULAIRES. ULTRA ROBUSTES.

Système de dalles modulaires haute résistance pour le travail debout intensif. Facile à installer, à agrandir et à reconfigurer.

- Surface à dômes compressibles à effet ressort offrant un excellent soutien ergonomique.
- Système d'assemblage robuste conçu pour un usage intensif, jusqu'à 24 h/24 et 7 j/7 en plusieurs équipes.

Amortissement	Moyen
Répartition de la pression	Ultime
Rebond	Ultime
Adhérence de surface	Standard
Adhérence au sol	Standard



Utilisation recommandée

Pour les environnements secs à usage intensif continu, avec chariots, sièges, projections de soudure ou contact avec de l'huile.

Recommandations ergonomiques

- Pour un travail debout continu au quotidien.
- Adapté à tous gabarits

Configurations disponibles

- Dalles modulaires de 46 × 46 cm.
- Rampes de sécurité jaunes et noires.
- Kits de poste de travail disponibles en 3 dimensions standard.
- Compatible avec toute la Série H

Garantie à Vie

Contre les défauts de fabrication



EN PARTENARIAT AVEC ergoadvantage

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matériau	PVC 100 % recyclé
Classement au feu	Cfl – s2
Indice antidérapant	R10
Capacité de charge maximale	1 000 kg/m ² Charge roulante max. recommandée : 300 kg Avec inserts renforcés en option : jusqu'à 4 500 kg/m ²
Résistance au soudage	Élevée
Résistance à l'humidité	Élevée
Résistance aux huiles	Élevée
Résistance aux produits chimiques	Élevée
Recyclable	Oui
REACH	Oui
Sans phtalates	Oui

INSTALLATION & ENTRETIEN

Préparation : le sol doit être propre, sec et exempt de poussière ou de graisse.

Mise en place : clipsez les dalles et les bordures pour créer la zone de travail souhaitée.

Nettoyage courant : balayage, aspiration ou lavage à l'eau avec détergent neutre.

Nettoyage en profondeur : utiliser un nettoyant pour sol au pH neutre et des outils non abrasifs ; rincer soigneusement pour éliminer tout résidu. Éviter les produits chimiques agressifs et les tampons abrasifs qui pourraient remplir la texture antidérapante ou réduire l'adhérence.

Dalle Série H1



Référence article	Dimensions	Poids (kg)	Épaisseur	Surface	Couleur
H1T4646CDBL	46 cm x 46 cm	2.5 kg	2.5 cm	Dôme de compression	Noir


Kits de poste de travail Série H1

Zones de travail préconfigurées, comprenant les dalles et les rampes de sécurité jaunes sur les quatre côtés.



Référence article	Dimensions	Poids (kg)	Épaisseur	Surface	Couleur
H1K0033CDBY	112 cm x 112 cm	16 kg	2.5 cm	Dôme de compression	Noir/Jaune
H1K0035CDBY	158 cm x 112 cm	22 kg	2.5 cm	Dôme de compression	Noir/Jaune
H1K0038CDBY	249 cm x 112 cm	33 kg	2.5 cm	Dôme de compression	Noir/Jaune

Rampes de sécurité jaunes



Référence article	Dimensions	Poids (kg)	Épaisseur	Surface	Couleur
HRF1046CDYL	Femelle 46 cm x 10 cm (normal)	0.54 kg	2.5 cm	Dôme de compression	Jaune
HRF1055CDYL	Femelle 55 cm x 10 cm (avec coins)	0.68 kg	2.5 cm	Dôme de compression	Jaune
HRM1046CDYL	Mâle 46 cm x 10 cm (normal)	0.64 kg	2.5 cm	Dôme de compression	Jaune
HRM1055CDYL	Mâle 55 cm x 10 cm (avec coins)	0.73 kg	2.5 cm	Dôme de compression	Jaune

Rampes de sécurité noirs



Référence article	Dimensions	Poids (kg)	Épaisseur	Surface	Couleur
HRF1046CDBL	Femelle 46 cm x 10 cm (normal)	0.54 kg	2.5 cm	Dôme de compression	Noir
HRF1055CDBL	Femelle 55 cm x 10 cm (avec coins)	0.68 kg	2.5 cm	Dôme de compression	Noir
HRM1046CDBL	Mâle 46 cm x 10 cm (normal)	0.64 kg	2.5 cm	Dôme de compression	Noir
HRM1055CDBL	Mâle 55 cm x 10 cm (avec coins)	0.73 kg	2.5 cm	Dôme de compression	Noir