






TAPPETI DRENANTI. ANTIMICROBICI.

Sistema modulare antimicrobico ad alta resistenza per ambienti di lavoro umidi ad uso intensivo. Facile da installare, ampliare e riconfigurare.

- La protezione antimicrobica è integrata in tutto il materiale e agisce contro la crescita di batteri e funghi.
- Struttura drenante aperta con eccellente supporto ergonomico per il lavoro in piedi.

Ammortizzazione	Media
Distribuzione della pressione	Massima
Ritorno elastico	Massimo
Aderenza della superficie superiore	Standard
Aderenza al pavimento	Standard



Utilizzo raccomandato

Per ambienti di lavoro umidi ad uso intensivo che richiedono drenaggio, supporto ergonomico duraturo e maggiore igiene, come l'industria alimentare e altri ambienti con elevate esigenze igieniche.

Linee guida ergonomiche

- Per un lavoro quotidiano e continuativo in piedi.
- Adatto a persone di tutte le corporature.

Configurazioni disponibili

- Piastrelle modulari da 46 × 46 cm.
- Rampe di sicurezza gialle e nere.
- Kit per postazioni di lavoro disponibili in 3 dimensioni standard.
- Compatibile con tutta la Serie H.

Garanzia a vita

Contro i difetti di fabbricazione



IN COLLABORAZIONE CON ergoadvantage

SPECIFICHE TECNICHE

Materiale	PVC 100% riciclato
Test batteriologico	ISO 22196:2011 E. Coli: riduzione >99,9% L. monocytogenes: riduzione 89,2% MRSA: riduzione >99% S. choleraesuis: riduzione 93,6%
Test fungino	ASTM G-21-15: 0 Il campione è rimasto privo di crescita fungina dopo 28 giorni
Classe antiscivolo	R10
Resistenza alla saldatura	Alta
Resistenza all'umidità	Alto
Resistenza agli oli	Alto
Resistenza chimica	Alto
Riciclabile	Sì
REACH	Sì
Privo di ftalati	Sì

INSTALLAZIONE & MANUTENZIONE

Preparazione della superficie: il pavimento deve essere pulito, asciutto e privo di polvere o grasso.

Posa del tappeto: incastra le piastrelle tra loro per creare l'area desiderata.

Pulizia ordinaria: spazza o risciacqua con acqua per rimuovere polvere, sporco e residui.

Pulizia profonda: utilizza un detergente per pavimenti a pH neutro e strumenti non abrasivi; risciacqua accuratamente per eliminare ogni residuo. Evita prodotti chimici aggressivi e tamponi abrasivi che possono riempire la texture antiscivolo o ridurre la trazione.


Piastrella Serie H9



Codice articolo	Dimensioni	Peso (kg)	Spessore	Finitura superiore	Colore
H9T4646CDBL	46 cm x 46 cm	2.2 kg	2.5 cm	Cupola di compressione aperta	Nero


Kit per postazione di lavoro Serie H9

Kit preconfigurati in dimensioni standard, completi di piastrelle modulari e rampe di sicurezza gialle su tutti e quattro i lati.



Codice articolo	Dimensioni	Peso (kg)	Spessore	Finitura superiore	Colore
H9K0033CDBY	112 cm x 112 cm	15 kg	2.5 cm	Cupola di compressione aperta	Nero/Giallo
H9K0035CDBY	158 cm x 112 cm	22 kg	2.5 cm	Cupola di compressione aperta	Nero/Giallo
H9K0038CDBY	249 cm x 112 cm	33 kg	2.5 cm	Cupola di compressione aperta	Nero/Giallo

Rampe di sicurezza gialle



Codice articolo	Dimensioni	Peso (kg)	Spessore	Finitura superiore	Colore
HRF1046AMYL	Femmina 46 cm x 10 cm (standard)	0.54 kg	2.5 cm	Cupola antimicrobica	Giallo
HRF1055AMYL	Femmina 55 cm x 10 cm (con angolo)	0.68 kg	2.5 cm	Cupola antimicrobica	Giallo
HRM1046AMYL	Maschio 46 cm x 10 cm (standard)	0.64 kg	2.5 cm	Cupola antimicrobica	Giallo
HRM1055AMYL	Maschio 55 cm x 10 cm (con angolo)	0.73 kg	2.5 cm	Cupola antimicrobica	Giallo

Rampe di sicurezza nere



Codice articolo	Dimensioni	Peso (kg)	Spessore	Finitura superiore	Colore
HRF1046AMBL	Femmina 46 cm x 10 cm (standard)	0.54 kg	2.5 cm	Cupola antimicrobica	Nero
HRF1055AMBL	Femmina 55 cm x 10 cm (con angolo)	0.68 kg	2.5 cm	Cupola antimicrobica	Nero
HRM1046AMBL	Maschio 46 cm x 10 cm (standard)	0.64 kg	2.5 cm	Cupola antimicrobica	Nero
HRM1055AMBL	Maschio 55 cm x 10 cm (con angolo)	0.73 kg	2.5 cm	Cupola antimicrobica	Nero